

ИКА

Распределительные шкафы навесного монтажа



Степень защиты IP65

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69






<http://eaton.nt-rt.ru> || ety@nt-rt.ru

Распределительные шкафы навесного монтажа

Промышленная серия ИКА-...-UV изготавливается из материалов устойчивых к ультрафиолетовому излучению. Предназначена для монтажа в помещениях и вне помещений.

Профессиональная серия ИКА-...-ST предназначена для монтажа в помещениях.

Условные обозначения

Условное обозначение	Расшифровка
	Полная изоляция, в соответствии с EN 60670-24
	Только для использования в помещениях
	Для использования в помещениях и вне помещений. При использовании вне помещений рекомендуется размещать изделие под навесом
	Собранное изделие устойчиво к ультрафиолетовому излучению согласно ISO 4892-2
	Устойчивость к повышенной температуре и огнеупорность в соответствии с IEC/EN 62208

Комплектность

	ИКА-...-UV (пром. серия)	ИКА-...-ST (проф. серия)
Нижняя часть (ПК)	■	—
Нижняя часть (АБС)	—	■
Рама крышки (ПК)	■	—
Рама крышки (АБС)	—	■
Дверь (ПК)	■	■
Съемная опорная стойка DIN	■ ¹⁾	■ ¹⁾
Шина N/PE IP2X	■	■
Крышка для неиспользуемых зон шести модулей	■	■
Винты для затягивания, возможность герметизации	■	■
Защитные крышки	■	■
Маркировка силовых цепей	■	■

ПК: Поликарбонат

АБС: Акрилонитрилбутадиенстирен

¹⁾ Только для компактных распределительных щитков с несколькими рядами

Регулировка по глубине

Два уровня установки DIN-рейки

Опорная рейка

Стандарт DIN

Шины N и PE

В комплекте поставки

Долговечный замок

Интуитивно понятный механизм запирания

Отверстия для крепления

Крепление к стене с сохранением степени защиты IP65

Разметка отверстий

Для ввода кабелей

Легкая перенавеска двери


Для открывания слева или справа

Устойчивость к УФ излучению

Дверь изготовлена из поликарбоната






Промышленная серия IKA-...-UV

IP 65 (IK 08) 



- Навесной монтаж
- Класс защиты II, полная изоляция
- Промышленная версия выполнена из высококачественного поликарбоната, устойчива к ультрафиолетовому излучению согласно ISO 4892-2
- От 1 до 3 рядов, ширина 12 и 18 модулей
- Мини оболочки для 4, 6, 8 модулей
- Полностью съемная опорная стойка стандарта DIN в распределительных щитках в несколько рядов
- Пространство до 46 мм под рейкой DIN для удобства разводки кабелей
- Допуск для компенсации размеров модулей в крышке
- Возможность непосредственного крепления на стену, нет необходимости сверлить отверстия в кожухе
- Рейка DIN с регулируемой глубиной, расстояние между рядами 150 мм
- Шины для нейтральных и защитных проводников, IP2X защита от прикосновения, с технологией плотного прикручивания
- Быстрая и простая переустановка дверных петель для открывания в обратном направлении
- Нижние и верхние грани с заготовками отверстий для ввода кабелей
- Интуитивно понятный механизм запираения и отпираения дверей, цилиндрический замок — по дополнительному заказу, с вспомогательным оборудованием
- Корпус цвет RAL 7035, дверь прозрачная
- Испытание раскаленной проволокой 850 °C
- Не содержит галогены
- Сертификат Немецкой Ассоциации Электрических, Электронных и Информационных Технологий (VDE)




	Количество рядов / модулей в шкафу	Описание	Дверца	Наименование	Артикул	Упак. (шт.)
Мини оболочки для 4, 6, 8 модулей						
	1/4	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/4-ST-UV	174187	1
	1/6	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/6-ST-UV	174188	1
	1/8	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/8-ST-UV	174189	1
12 модулей в каждом ряду						
	1/12	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/12-ST-UV	174190	1
	2/24	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-2/24-ST-UV	174191	1
	3/36	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 12 по 6 мм ² + 12 по 10 мм ² и одно 25 мм ² + одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-3/36-ST-UV	174192	1
18 модулей в каждом ряду						
	1/18	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/18-ST-UV	174193	1
	2/36	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 12 по 6 мм ² + 12 по 10 мм ² и одно 25 мм ² + одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-2/36-ST-UV	174194	1
	3/54	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 16 по 6 мм ² + 16 по 10 мм ² и два по 25 мм ² + два по 35 мм ²	прозрачная	IKA-3/54-ST-UV	174195	1

Профессиональная серия IKA-...-ST

IP 65 (IK 08)



- Навесной монтаж
- Класс защиты II, полная изоляция
- Профессиональная версия: корпус изготовлен из АБС, дверь из поликарбоната
- От 1 до 3 рядов, ширина 12 и 18 модулей
- Мини оболочки для 4, 6, 8 модулей
- Шины для нейтральных и защитных проводников, IP2X защита от прикосновения, с технологией плотного прикручивания
- Полностью съемная опорная стойка стандарта DIN в распределительных щитках в несколько рядов
- Рейка DIN с регулируемой глубиной, расстояние между рядами 150 мм
- Быстрая и простая переустановка дверных петель для открывания в обратном направлении
- Нижние и верхние грани с заготовками отверстий для ввода кабелей
- Интуитивно понятный механизм запираения и отпираения дверей, цилиндрический замок — по дополнительному заказу, с вспомогательным оборудованием
- Корпус цвет RAL 7035, дверь прозрачная
- Испытание раскаленной проволокой при 650 °С

	Количество рядов / модулей в шкафу	Описание	Дверца	Наименование	Артикул	Упак. (шт.)
Мини оболочки для 4, 6, 8 модулей						
	1/4	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/4-ST	174221	1
	1/6	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/6-ST	174222	1
	1/8	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/8-ST	174196	1
12 модулей в каждом ряду						
	1/12	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/12-ST	174197	1
	2/24	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-2/24-ST	174198	1
	3/36	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 12 по 6 мм ² + 12 по 10 мм ² и одно 25 мм ² + одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-3/36-ST	174199	1
18 модулей в каждом ряду						
	1/18	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм ² + два по 10 мм ² и одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-1/18-ST	174200	1
	2/36	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 12 по 6 мм ² + 12 по 10 мм ² и одно 25 мм ² + одно 35 мм ²	прозрачная	IKA-2/36-ST	174201	1
	3/54	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 16 по 6 мм ² + 16 по 10 мм ² и два по 25 мм ² + два по 35 мм ²	прозрачная	IKA-3/54-ST	174202	1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://eaton.nt-rt.ru> || ety@nt-rt.ru